

Deklarowane właściwości produktu

Numer: CWL0078-8 PL


- 1 Nazwa wyrobu budowlanego i nazwa handlowa:
Zestaw produktów do montażu stopniów dachowych do dachówek dla dachów z dachówką zgodnie z systemem: Stopnie dachowe do dachówek.
- 2 Nazwa typu wyrobu budowlanego / nazwa dla każdego elementu w zestawie:
- **Stopnie dachowe do dachówki 2-falistej betonowej BTG 1" C-300**
 - **Stopnie dachowe do dachówki 2-falistej betonowej BTG 2" C-300**
 - **Stopnie dachowe do dachówki 2-falistej ceglanej LTG/1-falistej betonowej BTG 1" C-240**
 - **Stopnie dachowe do dachówki 1-falistej ceglanej LTG 1" C-220**
 - **Stopień dachowy do dachówki C-300 uchwyt prosty**
 - **Stopień dachowy typu kombi 5 szt**
 - **Stopień dachowy do dachówki 2-falistej betonowej BTG C-300**
 - **Stopień dachowy do dachówki 2-falistej ceglanej LTG/ 1-falistej betonowej BTG C-240**
 - **Stopień dachowy do dachówki ceglastej 1-falistej LTG C-220**
- 3 Przeznaczenie produktu budowlanego:
- **Dostęp do urządzenia na dachu krytym dachówką**
- 4 Nazwa producenta i adres kontaktowy:
CW Lundberg Industri AB
Landsvägen 52, Box 138, 792 22 Mora, Szwecja
- 5 Upoważniony przedstawiciel, jeśli taki wyznaczony:
CW Lundberg Sp. z o.o.
Strefowa 9, 58-200 Dzierżoniów
- 6 Zastosowany system oceny i kontroli wydajności: **3**
Oceny i ciągła kontrola przeprowadzane są przez organy kontrolne, a także samokontrola.
- 7 Zastosowana specyfikacja techniczna:
Akredytowana jednostka certyfikująca RISE, Research Institutes of Sweden
Certyfikat 12 71 01
Standard dotyczący produktu: EN 12951:2004

- 8 Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość mechaniczna (zgodnie z punktem 6.1 Klass 1) - Obciążenie statyczne	Spełnia	
Odporność na korozję	Spełnia	
Ogniotrwałość zewnętrzna (zgodnie z punktem 7.3)	B _{roof}	

- 9 Wydajność wyżej wymienionego produktu jest zgodna z wydajnością produktu określoną w ust. 8. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta, o którym mowa w ust. 4

W imieniu producenta podpisał:



Thomas Lundberg
Dyrektor Zarządzający

Mora, 16 Styczeń 2024



Wymienione poniżej parametry produktu nie stanowią części powyższej krajowej deklaracji właściwości użytkowych. Producent zapewnia dodatkowe informacje o produkcie, który wpływa lub może wpływać na jego użytkowanie.

Montaż stopni dachowych dla dachów krytych dachówką odbywa się zgodnie z instrukcją montażu M-034 i M-081.

Produkty pokryte proszkiem lakierniczym oraz są dostępne w różnych kolorach.

Inne charakterystyki

<i>Charakterystyka</i>	<i>Właściwości</i>	<i>Specyfikacja techniczna</i>
Odporność na korozję (klasa korozyjności C4)	40 lat	EN ISO 12944-2