

Prohlášení o vlastnostech

Zábrana proti sesuvu sněhu hrábě

- 1 Název stavebního výrobku a obchodní název:
Sada výrobků zábrana proti sesuvu sněhu podle systému: Zábrana proti sesuvu sněhu hrábě
- 2 Typové označení stavebního výrobku/názvy složek:
- **Zábrana proti sesuvu sněhu hrábě 1,290 m**
 - **Upevnění na falc/zacvakávací plechovou střechu**
 - **Spojovací sada střešní žebřík**
- 3 Zamýšlená užití stavebních výrobků:
- **Zábrana proti sesuvu sněhu ze šikmých střešních ploch**
 - **Zábrana proti sesuvu ledu ze šikmých střešních ploch**
 - **Montáž na určených druzích střech dle specifikací na 2. straně**
- 4 Název výrobce a kontaktní adresa:
CW Lundberg Industri AB
Landsvägen 52, Box 138, 792 22 Mora, Švédsko - Sweden
- 5 Autorizovaný zástupce, byl-li určen: **Není**
- 6 Posouzení a kontrola vlastností: **Vlastní kontrola**
- 7 Technická specifikace:
Použitá technická specifikace: ÖNORM B 3418:2012

- 8 Vlastnosti stavebního výrobku:


Podstatné charakteristiky	Vlastnosti	Pozn.
Odolnost proti zátěži (dle A.2)	1,1 kN	-
Odolnost proti zátěži (dle A.4)	2,4 kN	-

- 9 Vlastnosti shora uvedeného výrobku odpovídají vlastnostem výrobku uvedeným v bodu 8.
Tento dokument vydává výrobce dle bodu 4 na svou vlastní odpovědnost.

Podepsáno výrobcem:


Thomas Lundberg
Výkonný ředitel

Mora 7. června 2020



Níže uvedené informace o výrobku nejsou součástí deklarovaných vlastností výrobku. Výrobce uvádí dodatečné údaje o výrobku, jež mají nebo mohou mít vliv na jeho použití.

Zábrana proti sesuvu sněhu hrábě se montuje na falcované plechové střechy podle montážních instrukcí M-228.

Možnost doplnění: praporek s indikátorem hloubky sněhu.

Design výrobku lze volit v různých barvách práškového laku.

Další vlastnosti

<i>Charakteristiky</i>	<i>Vlastnosti</i>	<i>Technická specifikace</i>
Doporučená odolnost proti zátěži při vzdálenosti mezi středy falcí 0,6 m	3 kN/m	-
Odolnost proti korozi (třída korozivity C4)	40 let	EN ISO 12944-2
Vnější ovlivnění ohněm (dle 7.3)	B _{roof}	EN 516:2006