

# Deklarerade produktprestanda

## Snöglidhinder kratta

- 1 Byggproduktens benämning och handelsnamn:  
**Produktsats snöglidhinder enligt systemet: Snöglidhinder kratta**
- 2 Byggproduktens typbeteckning/benämningar per ingående komponent:
- **Snöglidhinder kratta 1,290 m**
  - **Fals-/klicktaksfäste**
  - **Skarvsats takstege**
- 3 Byggproduktens avsedda användningar
- **Förhindra snö att glida på sluttande taktytor**
  - **Förhindra is att glida på sluttande taktytor**
  - **Montage på avsedda taktyper enligt specifikation sida 2**
- 4 Tillverkarens namn och kontaktadress:  
**CW Lundberg Industri AB**  
**Landsvägen 52, Box 138, 792 22 Mora, Sverige**
- 5 Auktoriserad representant, om sådan har utsetts: **Tillämpas ej**
- 6 Bedömning och kontroll av prestanda: **Egenkontroll**
- 7 Teknisk specifikation:  
**Tillämpad teknisk specifikation: ÖNORM B 3418:2012**
- 8 Byggproduktens prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Anmärkningar
Lastförmåga (enligt A.2)	1,1 kN	-
Lastförmåga (enligt A.4)	2,4 kN	-

- 9 Prestandan för den ovannämnda produkten överensstämmer med den produktprestanda som anges i punkt 8. Detta dokument utfärdas på eget ansvar av tillverkaren enligt punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Thomas Lundberg  
Verkställande direktör

Mora den 7 juni 2022



**Produktens prestanda som nämns nedan utgör inte en del av den deklarerade produktprestandan. Tillverkaren anger tilläggsuppgifter om produkten som påverkar eller kan påverka dess användning.**

*Montering av snöglidhinder kratta på falsade plåttak utförs enligt monteringsanvisningar M-228.*

*Kompletteringsmöjlighet, flagga med snödjupsindikator.*

*Produkter är valbara i olika kulörer av pulverlack för design.*

#### Övrig prestanda

<i>Egenskaper</i>	<i>Prestanda</i>	<i>Teknisk specifikation</i>
Rekommenderad lastförmåga vid C-avstånd fals 0,6 m	3 kN/m	-
Korrosionsbeständighet (korrosivitetsklass C4)	40 år	EN ISO 12944-2
Utvändig brandpåverkan (enligt 7.3)	B <sub>roof</sub>	EN 516:2006