

# Deklarowane właściwości produktu


## Drabina ścienna z zabezpieczeniem

- 1 Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
**Zestaw produktów do montażu stałej drabiny ściennej zgodnie z systemem: Drabina ścienna**
- 2 Oznaczenie typu wyrobu budowlanego/nazwy komponentów wchodzących w jego skład:
- **Drabina dachowa/ścienna 1,5 m / 2,4 m**
  - **Łącznik drabiny dachowej/ściennej**
  - **Zestaw wsporników A-220 / A-400 / A-500 / A-600 / A-800 / A-1000**
  - **Płytki mocujące do drabiny ściennej**
  - **Para poręczy do drabiny ściennej 1280 mm**
  - **Składany podest do drabiny ściennej, kompl. 390 x 410 mm**
  - **Podest do drabiny ściennej bez śrub 300 x 440 mm**
  - **Zestaw rozpórek do poręczy regulowany**
  - **Pałąk do kosza ochronnego drabiny ściennej iØ 650 mm**
  - **Zestaw rozpórek do kosza ochronnego 900 mm**
- 3 Przeznaczenie produktu budowlanego:
- **Droga wejścia na dach po ścianie**
  - **Zamocowanie osobistego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem.**
  - **Zabezpieczenie drabiny (kosz ochronny)**
  - **Podest, składany.**
  - **Podest**
  - **Montaż na wybranych typach ścian według specyfikacji na stronie 2**
- 4 Nazwa producenta i adres kontaktowy:  
**CW Lundberg Industri AB**  
**Landsvägen 52, Box 138, 792 22 Mora, Szwecja**
- 5 Upoważniony przedstawiciel, jeśli został wyznaczony: **Nie dotyczy**
- 6 Ocena i kontrola właściwości użytkowych:  
**Ocenę i bieżące monitorowanie prowadzi organ kontrolny, prowadzona jest też kontrola własna.**
- 7 Specyfikacja techniczna:  
**Organ kontrolny: Research Institute of Sweden (RISE)**  
**Certyfikat 12 71 01**
- Zastosowana specyfikacja techniczna: SS 831340**
- 8 Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość mechaniczna - Obciążenie statyczne (zgodnie z punktem 6)	Spełnia	-
Wymiary (zgodnie z punktem 5)	Spełnia	
Odporność na korozję (zgodnie z punktem 7)	Spełnia	

- 9 Właściwości użytkowe powyższego wyrobu są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 8. Niniejszy dokument został wydany na własną odpowiedzialność producenta podanego w punkcie 4.

W imieniu producenta podpisał:



Thomas Lundberg  
Dyrektor zarządzający

Mora, 30 kwietnia 2024



**Podane poniżej informacje o produkcie nie stanowią deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu. Producent podaje dodatkowe informacje o produkcie, które mają wpływ lub mogą mieć wpływ na jego zastosowanie.**

*Montaż drabiny ściennej do fasady z drewna i blachy odbywa się zgodnie z instrukcją montażu M-130. Dla pozostałych materiałów fasadowych należy użyć połączeń śrubowych odpowiednich do podłoża zgodnie z instrukcją M-302.*

*Dla zapewnienia estetyki produkty są dostępne z powłoką z lakieru proszkowego w różnych kolorach.*

Pozostałe właściwości użytkowe

<i>Charakterystyka</i>	<i>Właściwości</i>	<i>Specyfikacja techniczna</i>
Odporność na korozję (klasa korozyjności C4)	40 lat	EN ISO 12944-2
Ogniotrwałość zewnętrzna (zgodnie z punktem 7.3)	B <sub>roof</sub>	EN 516:2006