

Prohlášení o vlastnostech

Fasádový žebřík


- 1 Název stavebního výrobku a obchodní název:
Sada výrobků pro montáž fasádového žebříku podle systému: Fasádový žebřík
- 2 Typové označení výrobku/názvy složek:
- **Střešní/fasádový žebřík 1,5 m / 2,4 m**
 - **Spoj pro střešní/fasádový žebřík**
 - **Sada konzolí A-220 / A-400 / A-500 / A-600 / A-800 / A-1000**
 - **Přichycovací plech fasádový žebřík**
 - **Pár madel fasádový žebřík 1280 mm**
 - **Výklopné odpočívadlo fasádový žebřík kompl. 390 x 410 mm**
 - **Ocelová deska fasádový žebřík vč. šroubů 300 x 440 mm**
 - **Sada vzpěr madel modifikovatelných**
 - **Přechod bezpečnostní lišta fasáda - střecha**
 - **Bezpečnostní lišta 300 1,2 m**
 - **Konzole bezpečnostní lišta**
 - **Spoj bezpečnostní lišta**
 - **Běžec bezpečnostní lišta**
 - **Sada koncové zarážky**
- 3 Zamýšlená užití stavebních výrobků:
- **Vstup na střechu přes fasádu**
 - **Ukotvení zabezpečovacího systému proti pádu osob**
 - **Ukotvení zabezpečovacího systému proti pádu osob v lištovém systému**
 - **Odpočívadlo, výklopné**
 - **Ocelová deska**
 - **Montáž na určených typech střech dle specifikací na 2. straně**
- 4 Název výrobce a kontaktní adresa:
CW Lundberg Industri AB
Landsvägen 52, Box 138, 792 22 Mora, Švédsko - Sweden
- 5 Autorizovaný zástupce, byl-li určen: **Není**
- 6 Posouzení a kontrola vlastností:
Posuzování a kontrolu vlastností se průběžně vykonává kontrolní orgán a vlastní dohled.
- 7 Technická specifikace:
Kontrolní orgán Research Institutes of Sweden (RISE)
Certifikát 12 71 01
Použitá technická specifikace SS 831340

- 8 Vlastnosti stavebního výrobku:

Podstatné vlastnosti	Výkon	Pozn.
Mechanická pevnost - Statická zátěž (dle 6)	Splňuje	-
Rozměry (dle 4)	Splňuje	
Odolnost proti korozi (dle 7)	Splňuje	

- 9 Vlastnosti shora uvedeného výrobku odpovídají vlastnostem výrobku uvedeným v bodu 8.
Tento dokument vydává výrobce dle bodu 4 na svou vlastní odpovědnost.

Podepsáno výrobcem:


Thomas Lundberg
Výkonný ředitel

Mora 30. dubna 2024



Níže uvedené informace o výrobku nejsou součástí deklarovaných vlastností výrobku na straně 1
Výrobce uvádí dodatečné údaje o výrobku, jež mají nebo mohou mít vliv na jeho použití.

Fasádový žebřík se montuje na dřevěnou/plechovou fasádu dle montážních instrukcí M-130. Při jiných materiálech fasády použijte šroubový pás dle předpokladů fasády podle M-302.

Design výrobku lze volit v různých barvách práškového laku.

Další vlastnosti

Charakteristiky	Výkon	Technická specifikace
Odolnost proti korozi (třída korozivity C4)	40 let	EN ISO 12944-2
Vnější ovlivnění ohněm (dle 7.3)	B _{roof}	EN 516:2006