

Deklarerade produktprestanda

Fasadstege

- 1 Byggproduktens benämning och handelsnamn:
Produktsats för montering av fast fasadstege enligt systemet: Fasadstege
- 2 Byggproduktens typbeteckning/benämningar per ingående komponent:
- Tak-/fasadstege 1,5 m / 2,4 m
 - Skarv tak-/fasadstege
 - Konsolsats A-220 / A-400 / A-500 / A-600 / A-800 / A-1000
 - Fästplåt fasadstege
 - Handledarpar fasadstege 1280 mm
 - Fällbart vilplan fasadstege kompl. 390 x 410 mm
 - Ståplatta fasadstege exkl. skruv 300 x 440 mm
 - Stagsats handledare justerbar
 - Övergång säkerhetsskena fasad till tak
 - Säkerhetsskena 300 1,2 m
 - Konsol säkerhetsskena
 - Skarv säkerhetsskena
 - Löpare säkerhetsskena
 - Ändstopsats
- 3 Byggproduktens avsedda användningar:
- Tillträdesled till tak via fasad
 - Förankring av personlig fallskyddsutrustning
 - Förankring av personlig fallskyddsutrustning i skensystem
 - Vilplan, fällbart
 - Ståplatta
 - Montage på avsedda fasadtyper enligt specifikation sida 2
- 4 Tillverkarens namn och kontaktadress:
CW Lundberg Industri AB
Landsvägen 52, Box 138, 792 22 Mora, Sverige
- 5 Auktoriserad representant, om sådan har utsetts: **Tillämpas ej**
- 6 Bedömning och kontroll av prestanda:
Bedömning och fortlöpande kontroll utförs av kontrollerande organ, samt egenkontroll.
- 7 Teknisk specifikation:
Kontrollorgan, Research Institutes of Sweden (RISE)
Certifikat 12 71 01
Tillämpad teknisk specifikation SS 831340

- 8 Byggproduktens prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Anmärkningar
Mekanisk hållfasthet		-
- Statisk last (enligt 6)	Uppfyller	
Dimensioner (enligt 4)	Uppfyller	
Korrosionsbeständigt (enligt 7)	Uppfyller	

- 9 Prestandan för den ovannämnda produkten överensstämmer med den produktprestanda som anges i punkt 8. Detta dokument utfärdas på eget ansvar av tillverkaren enligt punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Thomas Lundberg
Verkställande direktör

Mora den 17 mars 2020



**Produktinformation som anges nedan utgör inte en del av den deklarerade produktprestandan.
Tillverkaren anger tilläggsuppgifter om produkten som påverkar eller kan påverka dess användning.**

Montering av fasadstege på trä- och plåtfasad utförs enligt monteringsanvisningar M-130. Vid övriga fasadmateriell använd skruvförband efter fasadens förutsättning enligt M-302.

Produkter är valbara i olika kulörer av pulverlack för design.

Övrig prestanda

<i>Egenskaper</i>	<i>Prestanda</i>	<i>Teknisk specifikation</i>
Korrosionsbeständighet (korrosivitetsklass C4)	40 år	EN ISO 12944-2